

**VELOZ**  
**MOTORCYCLES**



# FICHA **TECNICA**

**HS 250 Y-6A**

VELOZ

# HS 300 Y-N



## ESPECIFICACIONES

### MOTOR

#### TIPO DE MOTOR :

MOTOR LONCIN DE 300 CC  
1 cilindro, refrigerado por aceite, 4 tiempos, 4 valvulas,  
Árbol de levas en cabeza (OHC), motorCB con eje de  
equilibrado integrado , cinco marchas

<b>Desplazamiento (ml):</b>	279,4
<b>Diámetro x carrera (mm):</b>	74x65
<b>Relación de Compresión:</b>	10.0:1
<b>Potencia Máxima (kW/r/min):</b>	22/8500
<b>Par Máximo (N.m/r/min):</b>	22/5500
<b>Velocidad Máxima (km/h):</b>	130
<b>Método de lubricación:</b>	Presión, salpicadura
<b>Tipo de embrague:</b>	Manual Multidisco e baño de aceite
<b>Método de encendido:</b>	CDI
<b>Metodo de inicio de sistema:</b>	Arranque a patada/eléctrico
<b>Modo de trasmisión:</b>	Transmisión por cadena, con cadena de 520 hds

### CHASIS

<b>Suspensión delantera:</b>	Amortiguador invertido, con resorte hidráulico
<b>Suspensión trasera:</b>	Único y central
<b>Llanta de rueda:</b>	Llanta de aluminio
<b>Freno:</b>	FR: Freno de disco, RR: Freno de disco
<b>Neumáticos:</b>	Neumático sin cámara, delantero 90/90-19   Trasero 120/90-17
<b>Portaequipaje trasero:</b>	sin
<b>Parachoques de motor:</b>	Con el
<b>Parachoques delantero:</b>	Con el
<b>Batería:</b>	Batería de gel de 12 V y 6,5 Ah
<b>OTROS:</b>	Todas las luces son LED, con foco , espejo retrovisor plegable

### DIMENSIONES

<b>Largo, ancho, alto (mm):</b>	2050x970x1445
<b>Altura del asiento (mm):</b>	820
<b>Distancia entre ejes (mm):</b>	1470
<b>Distancia mínima al suelo ( mm):</b>	165
<b>Peso Max. admisible ( kg): Carga máxima:</b>	150
<b>Capacidad de pasajeros:</b>	2 personas
<b>Peso seco (Kg):</b>	155
<b>Aceite del motor (litros):</b>	1.3 Semisintetico 10w-40
<b>Capacidad de combustible (L):</b>	14